



| ASpetto / Aspect | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | COSTRUZIONE / CONSTRUCTION | PESO FELPA / PILE WEIGHT | PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT | ALTEZZA FELPA / PILE THICKNESS |
|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Bouclé / Loop pile | 100% Lana non tinta / 100% Undyed Wool | Tufting 1 / 4" | ± 1.210 gr/m ² | ± 2.430 gr/m ² | ± 8,5 mm |
| ALTEZZA TOTALE / TOTAL THICKNESS | PUNTI INSERITI / NUMBER OF TUFTS | COLORAZIONE / DYEING METHOD | SOTTOFONDO / BACKING | ALTEZZA ROTOLI / ROLL WIDTH | LUNGHEZZA ROTOLI / ROLL LENGTH |
| ± 9,5 mm | 46.000/m ² | Lana non tinta / Undyed Wool | Juta sintetica / Action back | 2-4 m ± 2% | 25 m |
| REAZIONE AL FUOCO / FLAMMABILITY | CLASSE DI RESISTENZA / RESISTANCE CLASS | RESISTENZA TERMICA / THERMAL RESISTANCE | RIDUZIONE SUONO / IMPACT SOUND REDUCTION | | |
| C _{fl} -s1 | 22 | 0,14 m ² K/W | ΔLw 25 dB | | |

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
|  Uso medio residenziale |  Cfl-S1 |  Pavimento riscaldato |  Antistatico |  Riduzione del suono |  Resistenza raggi UV |  Grado di morbidezza |  Locali a basso traffico |  Locali a medio/alto traffico |
|---|--|--|---|---|---|---|---|--|

Colori disponibili / Colours available



15



16



17



18



19